

# MNU7448 激光工程机



主要参数	
产品类型	工程投影机
投影机特性	3D
亮度	6500 流明
对比度	2000000:1
标准分辨率	WUXGA
最高分辨率	1920*1200
光源参数	
光源类型	激光光源
光源寿命	20000 小时
投影参数	
扫描频率	水平 : 15.7 ~91.1 KHz /
影像格式	16:10, 兼容 4:3, 16:9, LBX, Native
均匀度	90%
投射比	A01 中短焦镜头 : 0.95~1.22 : 1 A02 标准镜头 : 1.22~1.53 : 1 A03 长焦镜头 : 1.52~2.92 : 1 A15 短焦镜头 : 0.75~0.95 : 1 A13 超长焦镜头 : 2.9~5.5:1 A16 超短焦镜头 : 0.361 : 1
镜头位移范围	26.6-302.1 英寸
屏幕比例	4:3/16:9/16:10
色彩数目	10.7 亿色
梯形校正	垂直, 水平 : ±20 度

电脑兼容性	WUXGA, 1080P, UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA+, WXGA, 720P, XGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC & Macintosh compatible
系统参数	
扬声器	10W×2
接口参数	
输入输出接口	输入接口 : 2 x HDMI ,1 x DVI-D ,1 x VGA ( D-Sub 15pin ) ,1 x HDBaseT,1 x 3D Sync in 输出接口 : D-sub 15pinx1, 1 x 3D Sync out 控制接口 : 1 x RS232 ( D-sub 9 pin ) ( PC Control ) ,1 x IR Remote In , 2x IR Receiver ( On the Front side and Top side ) ,1 x RJ45 ( LAN )
规格参数	
整机功耗	650W±15%@ 110VAC 明亮模式 / 小于 0.5W(待机)
额定电压	AC 100 ~ 240V±10%, 50/60Hz
产品尺寸	484 x529x 185 mm/17kg(不含镜头)/ 17.5kg(含 A02 镜头)
保修信息	
保修政策	全国联保, 享受三包服务
质保时间	2 年
电话备注	4006-717-617